

令和8年度版 建設機械等損料表(北海道補正版) 正誤表

令和8年5月18日現在

注)頁は、令和8年度版建設機械等損料表(北海道補正版)の頁数を示す。

※正誤表は、(一社)日本建設機械施工協会北海道支部のホームページに掲載しています。 <https://www.jcmahs.jp>

掲載年月日	頁	分類コード	機械名	形式名	規格・諸元	訂正箇所		訂正の内容								
						位置	項目名あるいは文章	誤	正							
R8.5.18	100	1137-024-160-040	スタビライザ (路盤再生用)	排出ガス対策型 (第3次基準値)	混合幅×混合深さ 1.6×0.4m	全欄	—	—	—	当該規格を削除						
	100	1137-024-200-040	スタビライザ (路盤再生用)	排出ガス対策型 (第3次基準値)	混合幅×混合深さ 2.0×0.4m	規格	機関出力(kW)	265	370	数値を修正						
						(1)欄	基礎価格(千円)	45,500	78,000							
							償却費率	0.9	0.93							
						(3)欄	年間標準運転時間 (時間)	180	230							
						(4)欄	年間標準運転日数(日)	40	50							
						(5)欄	年間標準供用日数(日)	60	70							
						T欄	運転日当り標準運転時間 (時間)	4.5	4.6							
						t欄	供用日当り標準運転時間 (時間)	3.0	3.3							
						(6)欄	維持修理費率(%)	50	60							
						(9)欄	運転1時間当り損料額 (円)	20,900	31,400							
						(11)欄	供用1日当り損料額 (円)	122,000	179,000							
						(13)欄	運転1時間当り換算値 損料額(円)	61,600	85,600							
						(15)欄	供用1日当り換算値 損料額(円)	184,000	283,000							
						(17)欄	燃料消費率(L/h)	30	43							
						100	1137-026-200-040	スタビライザ (路盤再生用)	排出ガス対策型 (2014年規制)		混合幅×混合深さ 2.0×0.4m		償却費率	0.9	0.93	数値を修正
												(3)欄	年間標準運転時間 (時間)	180	230	
												(4)欄	年間標準運転日数(日)	40	50	
	(5)欄	年間標準供用日数(日)	60	70												
	T欄	運転日当り標準運転時間 (時間)	4.5	4.6												
	t欄	供用日当り標準運転時間 (時間)	3.0	3.3												
	(6)欄	維持修理費率(%)	50	60												
	(9)欄	運転1時間当り損料額 (円)	45,900	40,300												
	(11)欄	供用1日当り損料額 (円)	267,000	230,000												
	(13)欄	運転1時間当り換算値 損料額(円)	135,000	110,000												
	(15)欄	供用1日当り換算値 損料額(円)	404,000	363,000												